

LAKUOTŲ „FREVINI“ GRINDŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

FREVINI gamina aukštos kokybės medines grindis tik iš natūralios medienos. Šios grindys pasižymi puikiomis praktinėmis ir estetinėmis ypatybėmis.

Gamintojas suteikia garantiją pagal instrukcijas klojamoms ir naudojamoms grindims:

- Kambario su medinėmis grindimis temperatūra turėtų būti 18–24 °C.
- Santykinis kambario drėgnis turėtų būti 40–60 %.
- Jei naudojant grindis patalpos temperatūra ir drėgnis netikrinami, garantija taikoma tik natūraliam medienos plėtimuisi.
- Grindų priežiūrai reikia naudoti tik tam skirtas medžiagas – naudokite tik lakuotomis medinėmis grindimis tinkamus valiklius ir kitus priežiūros produktus. Naudojant kitus priežiūros produktus, gali pasikeisti grindų spalva, atsirasti dėmių, pasikeisti grindų paviršiaus slidumas ar blizgesys.
- Išorėje ir viduje prie lauko durų padėkite kojų kilimėlius, kad nesineštų purvas ir smėlis, nes tai gali lemti stiprų dėvėjimąsi.
- Naudojimo metu atsiradusiems mechaniniams pažeidimams garantija netaikoma.
- Kasdienė priežiūra turėtų apsiriboti įprastu grindų valymu, dulkių siurbliu ar šlavimu.
- Priežiūros dažnumas priklauso nuo to, kaip intensyviai naudojamos grindys.
- Nuo grindų paviršiaus reikia pašalinti smėlį. Dėl susikaupusio smėlio gali susibraižyti lako sluoksnis ir atsirasti nedideli įdubimai bei įbrėžimai ant paviršinio medienos sluoksnio. Smėlio įbrėžimams garantija netaikoma.
- Dulkeis nušluostyti naudokite sausą minkštą šluotelę. Taip pat galima naudoti drėgną audinį, pridėjus lakuotų medinių grindų valiklio arba be jo. Jokiu būdu po valymo ant grindų neturi likti drėgnų žymių. Vandens ar kitų skysčių padaryta žala grindims nesuteikia pagrindo pateikti pretenzijos dėl garantijos.
- Po visais baldais ir kitais interjero elementais, kurie tiesiogiai liečiasi su grindimis, reikia užklijuoti veltinio pagalvėles.
- Po kėdėmis ir kitais baldais su ratukais reikia naudoti plastikinius paklotus, takelius ar kilimėlius, kad medinės grindys būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų.

- Patalpos, kuriose buvo paklotos grindys, turėtų būti dažnai vėdinamos, kad stabilizuotųsi drėgnis.
- Medinės grindys jokių būdu neturėtų būti uždengtos PE plėvele ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis.
- Pretenzijos dėl medienos spalvos pasikeitimo, kai ją veikia šviesa (UV spinduliuotė), nepriimamos.
- Pilnai atnaujinti grindis galima nušlifavus ir užtepus dar vieną lako. Gamintojas patvirtina, kad galima naudoti medinėms grindims skirtus lakus, laikantis naudojimo instrukcijų. Atnaujinimų, pašalinant paviršinių medienos sluoksnių, skaičius priklauso nuo mechaninio pažeidimo gylio. Prieš pradėdant mechaninį atnaujinimą (skutimą ar šlifavimą), reikėtų išsiaiškinti grindų būklę ir įsitikinti, kad mechaninis atnaujinimas yra pagrįstas.
- Nesilaikant minėtų rekomendacijų, iš karto panaikinama garantija medžiagoms ir darbams.
- Gamintojas ant grindinio šildymo sistemos leidžia naudoti tik priklijuotas FREVINI grindis.
- Prieš montuodamas grindis ant šildomo grindų pagrindo, savininkas ir montuotojas turėtų išlyginti grindų pagrindą pagal FREVINI grindinio šildymo instrukciją. Daugiau informacijos apie FREVINI grindų montavimą ant grindinio šildymo rasite pateiktose montavimo instrukcijose www.frevinistudio.com

Pardavėjo ir gamintojo išduota garantija negalios, jei savininkas apie defektą nepraneša per 14 dienų nuo jo atsiradimo.

SVARBU. Naudotojas privalo užtikrinti, kad valytojai būtų susipažinę su šiomis lakuotų FREVINI grindų priežiūros ir naudojimo sąlygomis.

Susipažinau su pateiktomis naudojimo instrukcijomis ir sąlygomis, taip pat su garantijos sąlygomis.

.....

Data ir įskaitomas savininko parašas