

UV ATSPARIA ALYVA PADENGŲ „FREVINI“ GRINDŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

FREVINI gamina aukštos kokybės medines grindis tik iš natūralios medienos. Šios grindys pasižymi puikiais praktinėmis ir estetinėmis ypatybėmis.

Gamintojas suteikia garantiją pagal instrukcijas klojamoms ir naudojamoms grindims:

- Kambario su medinėmis grindimis temperatūra turėtų būti 18–24 °C.
- Santykinis kambario drėgnis turėtų būti 40–60 %.
- Ant grindinio šildymo sistemos montuojamų lentų didžiausia paviršiaus temperatūra neturėtų viršyti 27 °C. Ant grindų, sumontuotų ant grindinio šildymo sistemos, draudžiama kloti kilimus, takelius ar statyti baldus, kurių kojų aukštis mažesnis nei 10 cm.
- Grindų priežiūrai reikia naudoti tik tam skirtus produktus: naudokite tik alyvuotoms medinėms grindimis tinkamus valiklius ir kitus priežiūros produktus. Naudojant kitus priežiūros produktus, gali pasikeisti grindų spalva, atsirasti dėmių, pasikeisti grindų paviršiaus slidumas ar blizgesys.
- Kasdienė priežiūra turėtų apsiriboti įprastu grindų valymu dulkių siurbliu ar šlavimu.
- Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo vaikščiojimo intensyvumo.
- Smėlį nuo grindų paviršiaus reikia iš karto nuvalyti. Dėl susikaupusio smėlio gali susibraižyti dangos sluoksnius ir atsirasti nedideli įdubimai bei įbrėžimai ant paviršinio medienos sluoksnio.
- Patalpoje su medinėmis grindimis prie įėjimo durų, terasos durų ir kt. išorėje ir viduje turėtų būti durų kilimėliai, kurie efektyviai surinktų smėlį, vandenį ir kitus nešvarumus.
- Dulkėms valyti reikia naudoti sausas ir minkštas šluoteles arba dulkių siurbį su minkštu šepetėliu. Taip pat galite naudoti drėgną audinį su valikliu, tinkančiu alyvuotoms medinėms grindims, arba be jo. Jokiu būdu po valymo ant grindų neturi likti drėgnų žymių.
- Ant visų baldų ir kitų interjero detalių, tiesiogiai besiliečiančių prie grindų, reikia priklijuoti veltinio pagalvėles.
- Po kėdėmis ir kitais baldais su ratukais būtina naudoti apsauginius plastikinius kilimėlius, takelius ar kilimus, saugančius medines grindis nuo mechaninių pažeidimų.

Pastebėkite ir nedelsdami pašalinkite smėlį ar kitą purvą, kuris gali patekti po apsauginiu kilimėliu. Nepašalinus tokio tipo nešvarumų, bus subraižytas paviršinis grindų sluoksnis po apsauginiu kilimėliu.

- Medinių grindų jokių būdu negalima uždenkti PE plėvele ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis.
- Pretenzijos dėl medienos spalvos pasikeitimo, kai ją veikia šviesa (UV spinduliuotė), nepriimamos.
- Pilnai atnaujinti grindis galima nušlifuojant paviršių ir iš naujo alyvuojant. Gamintojas leidžia atnaujinant naudoti medinėms grindims skirtas alyvas, laikantis jų naudojimo instrukcijų. Grindų atnaujinimų, pašalinant paviršinį medienos sluoksnį, skaičius priklauso nuo mechaninio medienos pažeidimo gylio. Prieš pradėdami mechaninį atnaujinimą (šlifavimą), išsiaiškinkite grindų būklę ir tai, ar įmanoma atlikti mechaninį atnaujinimą.
- Nepaisant anksčiau minėtų rekomendacijų, nedelsiant bus panaikinta medžiagų ir darbų garantija.
- Jei FREVINI grindys montuojamos ant grindinio šildymo sistemų, gamintojas leidžia naudoti tik montavimo klijuojant sistemas.
- Prieš montuodamas grindis ant šildomo grindų pagrindo, savininkas ir montuotojas turėtų įšildyti grindų pagrindą pagal FREVINI grindinio šildymo instrukciją. Daugiau informacijos apie FREVINI grindų montavimą ant grindinio šildymo montavimą ant grindinio šildymo rasite pateiktose montavimo instrukcijose www.frevinistudio.com

Pardavėjo ir gamintojo išduota garantija negalios, jei savininkas apie defektą nepraneša per 14 dienų nuo jo atsiradimo.

SVARBU. Naudotojas privalo užtikrinti, kad valytojai būtų susipažinę su šiomis lakuotų FREVINI grindų priežiūros ir naudojimo sąlygomis.

Susipažinau su pateiktomis naudojimo instrukcijomis ir sąlygomis, taip pat su garantijos sąlygomis.

.....
Data ir įskaitomas savininko parašas