

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI OLEJOWANYCH PODŁÓG FREVINI (OLEJ ODPORNY NA DZIAŁANIE PROMIENI UV)

FREVINI jest producentem wysokiej jakości drewnianych podłóg z naturalnego drewna. Podłogi FREVINI charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancji na podłogi zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją:

- Temperatura w pomieszczeniu z drewnianą podłogą powinna wynosić 18–24 °C.
- Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 40-60%.
- Maksymalna temperatura powierzchniowa desek montowanych posadzce z ogrzewaniem podłogowym nie powinna przekraczać 27 °C. Na podłogach z ogrzewaniem podłogowym nie należy układać dywanów, wykładzin czy ustawiać mebli o wysokości nóg mniejszej niż 10 cm.
- Do pielęgnacji podłogi należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego materiałów – używaj wyłącznie środków czyszczących i innych środków do pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych. Użycie innych środków pielęgnacyjnych może skutkować przebarwieniem podłogi, powodować zacieki, zmienić chropowatość lub połysk powierzchni podłogi.
- Codzienna konserwacja powinna ograniczać się do zwykłego czyszczenia podłogi za pomocą odkurzacza lub zmiatania.
- Częstotliwość pielęgnacji podłogi zależy od intensywności użytkowania.
- Wszelkie drobiny piasku należy niezwłocznie usunąć z powierzchni podłogi. Nagromadzony piasek może powodować zarysowania powłoki oraz drobne wgniecenia i rysy na wierzchniej warstwie drewna.
- Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, tarasowych itp. należy umieścić wycieraczki w celu ograniczenia przenoszenia piasku, wody i innych zanieczyszczeń, ponieważ może to prowadzić do przyspieszonego i nadmiernego zużycia podłogi.
- Codzienna konserwacja powinna ograniczać się do zwykłego zmiatania miękką i suchą zmiotką lub odkurzania z miękką nasadką. Można również użyć wilgotnej ściereczki z dodatkiem środka do czyszczenia olejowanych podłóg drewnianych lub tylko wody. Na podłodze po czyszczeniu w żadnym wypadku nie mogą zostać mokre ślady.
- Pod wszystkie meble i inne elementy wyposażenia, mające bezpośredni kontakt z podłogą, należy nakleić filcowe podkładki.
- Pod krzesłami i innymi meblami na kółkach należy stosować plastikowe maty lub dywaniki w celu zabezpieczenia drewnianej podłogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zwróć uwagę i natychmiast usuń wszelki piasek lub inny brud, który może dostać się pod matę ochronną. Nieusunięcie tego rodzaju zabrudzeń spowoduje zarysowanie wierzchniej warstwy podłogi pod matą ochronną.

- Podłogi drewniane w żadnym wypadku nie powinny być osłaniane folią PE lub innymi materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza.
- Skargi z powodu przebarwień drewna pod wpływem światła (promieniowania UV) nie są uwzględniane.
- Całkowite odnowienie podłogi polega na przeszlifowaniu powierzchni i ponownym olejowaniu. Producent dopuszcza użycie olejów do podłóg drewnianych zgodnie z instrukcją producenta. Liczba odnowień poprzez usunięcie wierzchniej warstwy drewna zależy od głębokości uszkodzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do renowacji mechanicznej (szlifowanie) należy zweryfikować stan podłogi i upewnić się, że odnowienie mechaniczne jest uzasadnione.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutku natychmiastową utratą gwarancji na materiały i prace.
- W przypadku ogrzewania podłogowego producent dopuszcza instalację wyłącznie klejonych do podłoża podłóg FREVINI.
- Przed montażem podłogi na ogrzewanej posadzce właściciel i instalator powinni ogrzać podłogę zgodnie z instrukcją FREVINI dotyczącą ogrzewania podłogowego. Więcej informacji o instalowaniu podłogi FREVINI w przypadku ogrzewania podłogowego jest dostępnych w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.frevinistudio.com

Udzielona przez sprzedawcę i producenta gwarancja traci ważność w przypadku niezgłoszenia przez właściciela podłogi wady w ciągu 14 dni od jej wystąpienia.

WAŻNE! Użytkownik powinien zapewnić, że osoby sprząające zostały zapoznane z warunkami konserwacji i użytkowania lakierowanych podłóg FREVINI.

Zapoznałem się z dołączoną instrukcją użytkowania i warunkami oraz warunkami gwarancji.

.....
Data i czytelny podpis użytkownika